

## INDHOLD

1. SIKKERHED
2. ALMENT
3. KLARGØRING AF TRIO
4. BETJENING AF TRIO
5. VEDLIGEHOLDELSE
6. KONTAKT



### 1. SIKKERHED

#### Vigtigt

***Når elektriske redskaber tages i brug er det vigtigt, for at undgå stød, brandfare eller legemsbeskadigelse, først at læse sikkerhedsanvisningen.***

### 2. ALMENT

- 2.1. Hold altid orden på arbejdspladsen, det formindsker risikoen for ulykker.
- 2.2. Sæt aldrig Trio ud i regnen. Benyt ikke Trio på våde arbejdspladser. Sørg altid for tilstrækkelig belysning på arbejdsstedet. Benyt aldrig Trio på arbejdssteder, hvor der forekommer brændbare væsker eller gasser.
- 2.3. Undgå under arbejdet at berøre jordforbindelser (vandrør, radiatorer eller køleskabe)
- 2.4. Undgå at børn kommer i berøring med Trio.
- 2.5. Undgå at overbelaste Trio.
- 2.6. Benyt ikke Trio til arbejde den ikke er beregnet til.
- 2.7. Undgå at benytte halstørklæde eller andre løstsiddende klædningsstykker, da disse kan vikles ind i maskinen.
- 2.8. Benyt altid åndedræts- og høreværn.
- 2.9. Træk aldrig maskinen med netkablet. Undgå at beskadige netkablet.
- 2.10. Indtag altid rigtig arbejdsstilling.
- 2.11. Hensæt aldrig Trio uden opsyn med tilkoblet netledning.
- 2.12. Benyt aldrig en defekt Trio.



### 3. KLARGØRING AF TRIO

- 3.1. Indstil det justerbare håndtag ved hjælp af spændhåndtaget.
- 3.2. Vip Trio tilbage og ned på håndtaget.
- 3.3. Påsæt slibepapir på førerskiverne.
- 3.4. Vip Trio tilbage i opret tilstand.
- 3.5. Luk støvbeholderen op og påsæt ny støvpose.
- 3.6. Støvposen lukkesystem skal vende udad.
- 3.7. Luk igen støvbeholderen.
- 3.8. Juster welcrobåndet, som sidder rund om maskinhuset som støvtætning mod gulv. Afstand mellem gulv og støvbånd skal være ca. 1 mm.
- 3.9. Forbind motorkabel og forlængerledning.
- 3.10. Sæt forlængerledningen ind i nærmeste netstik

### 4. BETJENING AF TRIO

- 4.1. Start ikke Trio uden førerskive.
- 4.2. Inden start vippes Trio lidt tilbage og fri af gulvet.
- 4.3. Start Trio ved tryk på den grønne startknap.
- 4.4. Sluk Trio ved et tryk på den røde knap.

### 5. VEDLIGEHOLDELSE

Minimum en gang per år skal Trio efterses af en autoriseret reparatør.

Kontroller jævnligt at:

- 5.1. Hjulene fungerer.
- 5.2. Ledninger er frie for skader.
- 5.3. Førerskiverne er intakte med gummiophæng samt welcro belægning.
- 5.4. Støvfiltret ikke er overfyldt. Rød lampe ved skaffet må ikke lyse.
- 5.5. Lyser rød lampe, træk da stangen med den store vingeskrue op og ned samtidig med at den drejes i urets retning. Støvet falder nu ned i støvsækken.



---

**6. KONTAKT**

**IMPORTØR**

P. Malberg Ovesen ApS

Blokken 25

Birkerød

Tlf. 4581 1947

**OVESEN**



Blokken 25, DK-3460 Birkerød, 45 81 19 47